

家は、断熱性能UA値と気密性能C値で家族の健康を買う時代。

エネルギー NEXT

G2グレードの、その先へ。
ユーエーチ
UA値 0.34

<気密施工・測定付き>

ヤマト住建 屈指の高気密・高断熱住宅！

W断熱

<屋根／壁W／基礎>

高断熱＋高気密

家の断熱・気密性を高めることでヒートショック対策だけでなく、健康改善や経済効果も◎。

- ① 吹付け硬質ウレタンフォーム 250mm
- ② 硬質ウレタンフォーム 40mm
- ③ ビーズ法ポリスチレンフォーム 50mm
- ④ 硬質ウレタンフォーム 立上り 100mm／底板 50mm

高性能樹脂サッシ

シャノンウィンド NS50

Good!

- ・断熱
- ・気密＆水密
- ・結露防止
- ・防音

EXCEL SHANON
株式会社 エクセルシャノン



高性能熱交換気システム

パナソニック 第一種換気

Good!

- ・24時間換気
- ・一年中快適
- ・省エネ
- ・気圧調節



高性能フィルターがホコリやPM2.5、花粉を通しません！また、給気の際室温に近づけてから外気を取り入れます。

GOOD PRICE 2,178万円

(30坪／税込・付帯工事費別)

揺れ幅を大きく低減！繰り返しの揺れでも性能は変わりません。

制振ダンパー

制振ダンパーは、住宅用に設計された住宅専用の油圧式ダンパーです。

耐震構造をしなやかに、そして強くする

evoltz × BUSTEN
Innovative collaboration with a global part maker

制振装置「evoltz」

地震対策



※イメージ

豪華＆省エネ設備

住宅設備ミドルグレード&エコキュート



Best Value Home

良質な建物を適正に評価・管理するため、将来売却の際に実際の建物価格との差額が一定額保証されます。※1

Best Value Home

一般社団法人 長寿命住宅普及協会

ユーエーチ
UA値？
G2グレード？

ユーエーチは、低ければ低いほど断熱と省エネの性能が高い証拠！

「UA 値（ユーエーチ）」とは「外皮平均熱貫流率」といって、カンタンにいうと壁や窓など（＝外皮）からの熱の逃げやすさを示す数値のことです。「G2グレード」は、HEAT20※2 が示す断熱基準「外皮性能グレード」の1つです。グレードごとに一つの指標として地域別の基準UA 値が設定されていて、北関東～中国エリアの大半が属する6地域におけるG2グレードの断熱基準は「0.46」です。